

LUNGHEZZA	m	14,44
LARGHEZZA	m	4,15
PESCAGGIO	m	1,1
DISLOCAMENTO A SECCO	kg	12.000
RISERVA CARBURANTE	l	1.800
RISERVA ACQUA	l	400

MOTORI	POTENZA	TRASMISSIONE	VELOCITÀ MASSIMA	VELOCITÀ CROCIERA
CAT C 9	2x510 hp	Linea d'asse	32	28
CAT C 12	2x700 hp	Linea d'asse	36	32
CAT C 12	2x700 hp	Arneson ADS 11	42	36

CARENA E COPERTA

- Ancora BRUCE da Kg. 20 con mt. 70 di catena da mm. 7.
- Ancora di rispetto con mt. 40 di cima.
- Musone di prua con bilanciere.
- Verricello salpa ancora da 1000w con comando in plancia e sul posto.
- N. 2 bitte con passacavi a prua.
- Cala di prua con un boccaporto.
- Luci di via a norme R.I.NA.
- Imbarchi per gasolio e acqua.
- Cuscini prendisole di prua in sky.
- Tendale abbattibile con chiusure laterali; archi in inox.
- N. 2 cime di ormeggio con catena.
- N.8 parabordi.
- Golfari per fissaggio parabordi.
- Estintori portatili a norme R.I.NA.
- Dotazioni di sicurezza a norme R.I.NA. per 10 persone.

PLANCIA

- Bussola RIVIERA 5".
- Strumentazione elettrica per controllo motori.
- Livelli elettrici carburante e acqua.
- Angolo di barra.
- Comandi per controllo flaps.
- Comandi motori a cavo monoleva.
- Pilota automatico "Navicontrol".
- Plotter "Navionics" con schermo LCD 11" combinato con GPS.
- Ecoscandaglio digitale "Raytheon" tipo ST 60.
- Radiotelefono Shipmate V.h.f. 25W.
- Sedile di pilotaggio a due posti con mobile basso a due ante.
- Divano a "L" con cuscini rivestiti in tessuto plastificato bianco.
- Tavolo apribile.
- Prendisole di poppa con cuscini rivestiti in tessuto plastificato bianco.
- Presa per corrente da banchina con

- cavo.
- Pedana di poppa integrale.
- Passerella idraulica a due sfilii Lugnh mt. 2,8 peso max sollevabile Kg. 150.
- N. 1 doccia a poppa per acqua fredda.

SALONE

- Frigorifero Lt. 110.
- Piano cottura con 2 piastre elettrici.
- N. 5 stipetti pensili (lato destro) con sportelleria in cilioggio.
- N. 3 stipetti pensili (lato sinistro) con sportelleria in cilioggio.
- Divano ad "U" rivestito in stoffa con tavolo in cilioggio.
- Divano ad "L" rivestito in stoffa e mobile basso adiacente con due cassetti.
- Mobile cucina con con due piastre elettriche, lavello ed annesso bar, quattro cassetti, finitura in cilioggio.
- Pavimento rivestito di moquette.
- Pareti e soffitto rivestiti in similpel-le e cilioggio.
- Stereo radiocassette con altoparlanti nel salone e nel pozzetto.
- Illuminazione con faretti alogeni.
- Porte in cilioggio.
- Orologio e barometro.
- N. 4 oblò in inox.

CABINA ARMATORIALE

- Pareti e soffitto rivestiti in similpel-le e in cilioggio.
- Specchio sulla parete di prua.
- N. 2 oblò in inox.
- N. 1 boccaporto.
- N. 2 armadi laterali, con un cassetto.
- Letto matrimoniale con testata e copertina.
- N. 2 luci per lettura.
- N. 2 cassetti nella base del letto.
- Pavimento in moquette e lati del letto in mogano rigato.

Bagno armatore

- Pareti rivestiti in laminato plastico.
- Mobile lavabo con top in travertino.
- Lavabo con miscelatore.
- W.C. elettrico.
- Pompa spurghi per doccia.
- Doccia con box ad anta girevole e carabottino di teak.
- N. 2 portasciugamani, portasapone, portaspazzolino e portacarta.

CABINA OSPITI DI POPPA

- N. 2 Letti singoli con copertine.
- Pareti e soffitto rivestiti in similpel-le.
- Pavimento rivestito in moquette.
- Illuminazione con luce alogena.
- N. 2 luci per lettura.
- N. 1 oblò in inox.
- N. 1 armadio con porta laccata.

Bagno ospiti

- Pareti rivestiti in laminato plastico.
- Mobile lavabo in vtr.
- Lavabo con miscelatore.
- W.C. elettrico.
- Pompa spurghi per doccia.
- Box doccia con anta girevole in plexiglas con miscelatore.
- N. 2 portasciugamani, portasapone, portaspazzolino e portacarta.
- Pavimento in carabottino di teak.

IMPIANTI

- Timoneria idraulica.
- Impianto antincendio Co2, in sala macchine con comando in plancia.
- Chiusura a distanza aria sala macchine e carburante.
- N.2 elettro estrattori per aria sala macchine
- Serbatoi gasolio da lt. 1800.
- Serbatoio acqua da lt. 500.
- Filtri gasolio separatori d'acqua per motori e generatore.

- Boiler da lt.25.
- Cassetta attrezzi.
- Quadro elettrico generale di controllo 24V C.C. 220V A.C.
- Batterie servizi da ha. 300 a 24V.
- Batterie motori da ha. 200 a 24V.
- Caricabatterie da amp. 40.
- Generatore "EMI" da Kw. 3.5 a 3.000 rpm.
- Autoclave per acqua dolce.
- Prese a mare in ottone con valvole di intercettazione.
- N. 4 pompe di sentina sommerse.
- Pompa di sentina manuale.
- Flaps con indicatori in plancia.
- Anodi di zinco per protezione.